



Pulmor Primer NV

Imprimación y sellador acrílico para soportes porosos



DESCRIPCIÓN

Imprimación monocomponente a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa que regula la porosidad de soportes absorbentes y facilita la aplicación de los morteros cementosos autonivelantes y de recocado.

APLICACIONES

- Imprimación y sellado de soportes porosos para la aplicación de morteros cementosos autonivelantes.
- Imprimación para la colocación de morteros cementosos autonivelantes sobre soportes de anhidrita.
- Imprimación para la colocación de cerámica y morteros decorativos sobre paredes de yeso.

ALMACENAMIENTO

En condiciones normales de temperatura, siempre que el envase esté bien cerrado, se garantiza el producto por un periodo de un año. No exponer los envases a temperaturas mayores de 35°C ni a la acción directa del sol.

PRESENTACIÓN

Envases de 5 y 25 litros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto	Líquido blanco
Olor	Sin olor
pH	8,5±1,0
Densidad	1,0 g/cm ³
Secado al tacto	4 horas

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra.)

MORTEROS DE GALICIA, S.L.

Brasil, 56
36204 Vigo (Pontevedra)
Tf. 986 26 90 00
www.pulmor.es

Información.pulmor@vcimentos.com

Fábrica
Sergude
15881 Boqueixón (A Coruña)
Tf. 981 51 15 24



Rev. Octubre 2023 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)

PREPARACIÓN Y MODO DE EMPLEO

- Aplicar directamente sobre el soporte mediante, brocha, rodillo o pulverizador.
- La colocación del mortero debe realizarse una vez la imprimación este seca al tacto (entre 1 y 4 horas).
- El intervalo para recubrir con mortero no puede superar las 24 horas. Si fuera el caso, repetir la operación de nuevo y volver a dejar secar al tacto.
- En caso de soportes muy porosos puede ser precisa la aplicación de una segunda capa sobre la primera ya seca.
- No debe aplicarse a pleno sol, ni sobre soportes con temperatura elevada.

RECOMENDACIONES

- Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa para apreciar posibles cambios estéticos.
- El hormigón del soporte debe tener una resistencia a la tracción no inferior a 1,5 N/mm² y una resistencia a la compresión no inferior a 20 N/mm².
- Evitar contacto con la piel y los ojos (consultar Ficha de Seguridad para más información).

CARACTERÍSTICAS

- Sella eficazmente las superficies porosas de morteros y hormigones, homogeneizando la absorción de la superficie y evitando la pérdida de agua dentro del soporte.
- Reduce la formación de cráteres en las aplicaciones de suelos autonivelantes.
- Mejora la adherencia de los morteros especialmente sobre soportes absorbentes.
- Apta para el uso en interiores y exteriores.
- Listo al uso, no es preciso diluir con agua.

NOTA LEGAL

La información contenida en la presente ficha técnica, así como las instrucciones de forma de uso del producto, están dadas de buena fe y se basan en nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. Los valores ofrecidos se han obtenido en pruebas realizadas en laboratorio y de acuerdo a las condiciones específicas que exige la normativa de referencia, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ofrecer MORTEROS DE GALICIA, S.L., ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la presente ficha técnica.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa que en cada momento pueda estar en vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en www.pulmor.es