

# Fijación para paneles aislantes



## Instalación Pulmortherm H2

Anclaje universal con doble zona de expansión y parte superior ajustable axialmente

### APLICACIONES

- Para la fijación de SATE con enlucido.
- Para la fijación de barreras cortafuego.
- Para anclaje en todos los sustratos ( A,B,C,D, E).
- Para todo tipo de placas aislantes.
- Para instalación fija en superficie.

### CARACTERÍSTICAS

- Aprobado para todos los materiales de construcción (A, B, C, D, E)
- Zona de expansión doble (25/45 mm) para un agarre óptimo incluso en sustratos críticos.
- Arandela ajustable para un comportamiento de ajuste óptimo.
- Reducción de puentes térmicos.
- Arandela de anclaje delgada y de alta rigidez.
- Clavo premontado para una instalación rápida.
- Se puede utilizar con arandela adicional de diámetro superior (90 y 140mm).



### Información técnica

Diámetro del taco	8 mm
Diámetro de arandela	60 mm
Profundidad de taladro $h_1 \geq$	35 mm (55 mm)
Profundidad empotrado $h_{eff} \geq$	25 mm (45 mm)
Transmitancia térmica $\lambda$	0,001 W/K
Categorías de uso ETA*	A, B, C, D, E

Valores entre paréntesis: Anclaje en hormigón de áridos ligeros y hormigón tratado en autoclave (categorías de uso D, E).

### Gama de producto

Categorías de uso A-C aislamiento (mm)		Categorías de uso D-E aislamiento (mm)		Descripción	Longitud (mm)	Cantidad x caja	Cantidad x palet
Nueva construcción <sup>1</sup>	Restauración <sup>2</sup>	Nueva construcción <sup>1</sup>	Restauración <sup>2</sup>				
60	40	40	-	Pulmortherm H2 095	95	100	5.000
80	60	60	40	Pulmortherm H2 115	115	100	4.000
100	80	80	60	Pulmortherm H2 135	135	100	3.000
120	100	100	80	Pulmortherm H2 155	155	100	3.000
140	120	120	100	Pulmortherm H2 175	175	100	2.700
160	140	140	120	Pulmortherm H2 195	195	100	2.700
180	160	160	140	Pulmortherm H2 215	215	100	2.000
200	180	180	160	Pulmortherm H2 235	235	100	2.000
220	200	200	180	Pulmortherm H2 255	255	100	2.000
240	220	220	200	Pulmortherm H2 275	275	100	2.000
260	240	240	220	Pulmortherm H2 295	295	100	1.800

1) 10 mm adhesivo

2) 10 mm adhesivo y 20 mm revoco antiguo

### NOTA LEGAL

"La información contenida en la presente ficha técnica, proporcionada por el fabricante del producto, así como las instrucciones de forma de uso del mismo, están dadas de buena fe y se basan en ensayos, conocimientos y experiencia del fabricante. Los valores ofrecidos por el fabricante se han obtenido de acuerdo a condiciones específicas, de modo que los valores podrán variar en la medida en que puedan variar en obra tales condiciones. En consecuencia, no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita que pueda ser ofrecida en relación al producto, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad del producto para el fin concreto al que va a destinarse por el cliente o cualquier otro agente que intervenga en la obra.

Es obligación y responsabilidad del cliente o de cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado: (i) verificar la adecuación y conveniencia del producto a sus necesidades, procesos y usos pretendidos, (ii) de ensayar o probar previamente el producto a su aplicación en obra, (iii) verificar la vida útil del producto, la adecuada utilización, transporte, almacenamiento y las condiciones específicas en las que el producto va a ser puesto en obra y (iv) conocer la presente ficha técnica.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. en ningún caso será responsable de la aplicación que se realice del producto por el cliente o por cualquier agente que intervenga en la obra en la que el producto vaya a ser aplicado. La responsabilidad de MORTEROS DE GALICIA, S.L. se limita a (i) los daños directos (en ningún caso consecuenciales ni lucro cesante) directamente imputables a deficiencias en la calidad del producto debidas a fallos de producción o de fabricación y, en todo caso, (ii) se limita al valor de la mercancía empleada por el cliente para la obra en cuestión.

MORTEROS DE GALICIA, S.L. podrá actualizar en cualquier momento la presente ficha técnica, cuando sean actualizadas por el fabricante, con el fin de mejorar las recomendaciones y adaptarla a la normativa que en cada momento pueda estar en vigor. Cada nueva versión de este documento con fecha posterior anula la validez de su versión anterior.

Esta ficha técnica también puede ser consultada en [www.pulmor.es](http://www.pulmor.es)"

"Rev. Agosto 2021 (Los datos de esta ficha son válidos hasta nueva revisión)".



Morteros de Galicia, S.L.  
informacion.pulmor@vcimentos.com  
[www.pulmor.es](http://www.pulmor.es) | [www.votorantimcimentos.es](http://www.votorantimcimentos.es)